

LED[®]ES

DICOM^S
INGENIEROS^R^L

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ★★★★★



@dicomingenierosperu



+51 991 872 290



dicomingenieros



ventas@dicomperu.com



ACERCA DE LEDES:

LEDES es un fabricante y diseñador líder mundial de tuberías y accesorios para conductos eléctricos. **Ledes(R)** ofrece una línea completa de conductos y accesorios eléctricos, que incluye:

- Conducto de **PVC** rígido **UL651**, conducto de **PVC DB120**, **ENT UL1653** y accesorios.
- Conducto de **PVC** rígido **CSA**, conducto de **PVC DB2/ES2**, **ORL** y accesorios.
- Conductos y accesorios de **PVC AS/NZS 2053**.
- Conductos y accesorios solares extremadamente resistentes a los rayos **UV**.
- Conductos y accesorios libres de halógenos y baja emisión de humos.



Respetamos los materiales con el medio ambiente de todo el mundo, aplicamos los equipos de producción y la tecnología de procesos más avanzados y personalizamos la fabricación para satisfacer la mayoría de los requisitos de clientes globales específicos.

PVC Schedule 40 - Standard Radius Elbows-(BELL END)

PART NUMBER	SIZE	Min.Wall (in)	A (in) Average	B (in) Min.	R (in)
		Sch40			
DIC-CVR40050	1/2	0.109	0.84	1.5	4
DIC-CVR40075	3/4	0.113	1.05	1.5	4.5
DIC-CVR40100	1	0.133	1.315	1.875	5.75
DIC-CVR40125	1 1/4	0.140	1.66	2	7.25
DIC-CVR40150	1 1/2	0.145	1.9	2	8.25
DIC-CVR40200	2	0.154	2.375	2	9.5
DIC-CVR40250	2 1/2	0.203	2.875	3	10.5
DIC-CVR40300	3	0.216	3.5	3.125	13
DIC-CVR40350	3 1/2	0.226	4	3.25	15
DIC-CVR40400	4	0.237	4.5	3.375	16
DIC-CVR40500	5	0.258	5.563	3.625	24
DIC-CVR40600	6	0.280	6.625	3.75	30
DIC-CVR40800	8	0.322	8.625	6.5	35.5



Properties:

- ◆ Bell end standard radius elbow is used to change the direction of a conduit run by 90 degrees.
- ◆ PVC material with great corrosion resistance.
- ◆ Sunlight resistant.
- ◆ Comply with UL651 standard.
- ◆ For Standard Radius.

