

LED[®]ES

DICOM^S
INGENIEROS^R^L

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ★★★★★



@dicomingenierosperu



+51 991 872 290



dicomingenieros



ventas@dicomperu.com



ACERCA DE LEDES:

LEDES es un fabricante y diseñador líder mundial de tuberías y accesorios para conductos eléctricos. **Ledes(R)** ofrece una línea completa de conductos y accesorios eléctricos, que incluye:

- Conducto de **PVC** rígido **UL651**, conducto de **PVC DB120**, **ENT UL1653** y accesorios.
- Conducto de **PVC** rígido **CSA**, conducto de **PVC DB2/ES2**, **ORL** y accesorios.
- Conductos y accesorios de **PVC AS/NZS 2053**.
- Conductos y accesorios solares extremadamente resistentes a los rayos **UV**.
- Conductos y accesorios libres de halógenos y baja emisión de humos.

Respetamos los materiales con el medio ambiente de todo el mundo, aplicamos los equipos de producción y la tecnología de procesos más avanzados y personalizamos la fabricación para satisfacer la mayoría de los requisitos de clientes globales específicos.



PVC Schedule 80 - Standard Radius Elbows-(BELL END)

PART NUMBER	SIZE	Min.Wall (in)	A (in) Average	B (in) Min.	R (in)
		Sch80			
DIC-CVR80050	1/2	0.147	0.84	1.5	4
DIC-CVR80075	3/4	0.154	1.05	1.5	4.5
DIC-CVR80100	1	0.179	1.315	1.875	5.75
DIC-CVR80125	1 1/4	0.191	1.66	2	7.25
DIC-CVR80150	1 1/2	0.200	1.9	2	8.25
DIC-CVR80200	2	0.218	2.375	2	9.5
DIC-CVR80250	2 1/2	0.276	2.875	3	10.5
DIC-CVR80300	3	0.300	3.5	3.125	13
DIC-CVR80350	3 1/2	0.318	4	3.25	15
DIC-CVR80400	4	0.337	4.5	3.375	16
DIC-CVR80500	5	0.375	5.563	3.625	24
DIC-CVR80600	6	0.432	6.625	3.75	30
DIC-CVR80800	8	0.500	8.625	6.5	35.5



Properties:

- ◆ Bell end standard radius elbow is used to change the direction of a conduit run by 90 degrees.
- ◆ PVC material with great corrosion resistance.
- ◆ Sunlight resistant.
- ◆ Comply with UL651 standard.
- ◆ For Standard Radius.

