Appleton®

DICOM INGENIEROS S.R.L.

Materiales eléctricos
Industriales

GUÍA DE
FICHAS TÉCNICAS

PRODUCTOS ELECTRICOS



MINERIA · ENERGIA · CONSTRUCCIÓN · HIDROCARBUROS · INDUSTRIA · TELECOMUNICACIONES · INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Escanea el QR
Visita nuestro **Catálogo**

Siguenos en **nuestras redes**

+51 991 872 290

Rigid Conduit and IMC Locknuts

NEC/CEC: Listed for Ordinary (Unclassified) Locations

Application
- Used to secure and ground conduits and fittings to enclosures.

Material
- Zinc plated steel or aluminum

NEC/CEC Certifications and Compliances
- UL Standard: 514B
- UL Listed: E-11853, E-24264
- CSA Standard: C22.2 No. 18.3
- CSA Certified: 065178
- NEMA: FB-1

	Trade Size (Inches)	Dimensions in Millimeters (Inches) Diameter	Height	Weight per 100 kg (lb)	Appleton Catalog Number	O-Z/Gedney Catalog Number
Locknuts — Steel						
	3/8	23.9 (0.94)	3.3 (0.13)	0.64 (1.40)	**BL38**	**138S**
	1/2	28.7 (1.13)	3.3 (0.13)	0.59 (1.30)	**BL50**	**150S**
	3/4	35.1 (1.38)	3.3 (0.13)	1.09 (2.40)	**BL75**	**175S**
	1	42.9 (1.69)	4.8 (0.19)	1.81 (4.00)	**BL100**	**1100S**
	1-1/4	57.2 (2.25)	4.8 (0.19)	2.49 (5.50)	**BL125**	**1125S**
	1-1/2	60.5 (2.38)	4.8 (0.19)	4.54 (10.00)	**BL150**	**1150S**
	2	73.2 (2.88)	4.8 (0.19)	6.30 (13.90)	**BL200**	**1200S**
	2 - 1/2	90.4 (3.56)	9.7 (0.38)	10.89 (24.00)	**BL250**	**0ZG1250**
	3	108.0 (4.25)	9.7 (0.38)	14.51 (32.00)	**BL300**	**1300**
	3 - 1/2	122.2 (4.81)	9.7 (0.38)	21.32 (47.00)	**BL350**	**1350**
	4	138.2 (5.44)	9.7 (0.38)	27.22 (60.00)	**BL400**	**1400**
	5	169.9 (6.69)	12.7 (0.50)	44.45 (98.00)	**BL500**	**1500**
	6	201.7 (7.94)	12.7 (0.50)	72.57 (160.00)	**BL600**	**1600**
PVC Gasketed Sealing Locknuts — Steel — Liquidtight						
	1/2	28.7 (1.13)	6.4 (0.25)	0.64 (1.40)	**BLSG50**	**SLG50S**
	3/4	35.3 (1.39)	6.4 (0.25)	1.18 (2.60)	**BLSG75**	**SLG75S**
	1	44.5 (1.75)	7.1 (0.28)	2.27 (5.00)	**BLSG100**	**SLG100S**
	1-1/4	53.1 (2.09)	7.1 (0.28)	3.08 (6.80)	**BLSG125**	**SLG125S**
	1-1/2	61.2 (2.41)	7.1 (0.28)	5.22 (11.50)	**BLSG150**	**SLG150S**
	2	74.7 (2.94)	7.9 (0.31)	6.67 (14.70)	**BLSG200**	**SLG200S**
	2 - 1/2	88.9 (3.50)	9.7 (0.38)	10.89 (24.00)	**BLSG250**	**SLG250S**
	3	106.4 (4.19)	9.7 (0.38)	14.51 (32.00)	**BLSG300**	**SLG300S**
	3 - 1/2	120.7 (4.75)	11.2 (0.44)	21.32 (47.00)	**BLSG350**	**SLG350S**
	4	135.6 (5.34)	11.2 (0.44)	27.22 (60.00)	**BLSG400**	**SLG400S** ①
	5	168.4 (6.63)	12.7 (0.50)	44.45 (98.00)	**BLSG500**	—
	6	200.2 (7.88)	14.2 (0.56)	72.57 (160.00)	**BLSG600**	—

① *Not UL or CSA Certified.*

Rigid Conduit and IMC Locknuts

NEC/CEC: Listed for Ordinary (Unclassified) Locations

	Trade Size (Inches)	Dimensions in Millimeters (Inches) Diameter	Height	Weight per 100 kg (lb)	Appleton Catalog Number	O-Z/Gedney Catalog Number
Bonding Locknuts — Steel						
	1/2	35.1 (1.38)	4.8 (0.19)	1.36 (3.00)	**GL50**	**101**
	3/4	41.4 (1.63)	4.8 (0.19)	1.36 (3.00)	**GL75**	**102**
	1	46.0 (1.81)	6.4 (0.25)	2.27 (5.00)	**GL100**	**103**
	1-1/4	58.7 (2.31)	6.4 (0.25)	2.72 (6.00)	**GL125**	**104**
	1-1/2	66.8 (2.63)	6.4 (0.25)	3.18 (7.00)	**APPGL150**	**105**
	2	79.5 (3.13)	6.4 (0.25)	5.90 (13.00)	**APPGL200**	**106**
	2 - 1/2	90.4 (3.56)	11.2 (0.44)	8.16 (18.00)	**APPGL250**	**107**
	3	108.0 (4.25)	11.2 (0.44)	16.78 (37.00)	**APPGL300**	**108**
	3 - 1/2	122.2 (4.81)	12.7 (0.50)	20.41 (45.00)	**APPGL350**	**109**
	4	138.2 (5.44)	12.7 (0.50)	22.68 (50.00)	**APPGL400**	**110**
	5	177.8 (7.0)	12.7 (0.5)	78.26 (35.50)	—	**112** ①
	6	206.5 (8.13)	12.7 (0.5)	103.05 (46.70)	—	**113** ①
Locknuts — Aluminum						
	1/2	28.7 (1.13)	4.8 (0.19)	0.23 (0.50)	**BL50A**	**150A**
	3/4	35.1 (1.38)	4.8 (0.19)	0.36 (0.80)	**BL75A**	**175A**
	1	42.9 (1.69)	4.8 (0.19)	0.73 (1.60)	**BL100A**	**1100A**
	1-1/4	57.2 (2.25)	4.8 (0.19)	1.32 (2.90)	**BL125A**	**1125A**
	1-1/2	60.5 (2.38)	4.8 (0.19)	1.00 (2.20)	**BL150A**	**1150A**
	2	73.2 (2.88)	4.8 (0.19)	2.18 (4.80)	**BL200A**	**1200A**
	2 - 1/2	90.4 (3.56)	9.7 (0.38)	3.40 (7.50)	**BL250A**	**1250A**
	3	108.0 (4.25)	9.7 (0.38)	4.81 (10.60)	**BL300A**	**1300A**
	3 - 1/2	122.2 (4.81)	9.7 (0.38)	6.49 (14.30)	**BL350A**	**1350A**
	4	138.2 (5.44)	9.7 (0.38)	8.44 (18.60)	**BL400A**	**1400A**
	5	12.7 (0.5)	169.93 (6.69)	13.70 (30.20)	—	**1500A**
	6	12.7 (0.5)	201.68 (7.94)	40.12 (18.20)	—	**1600A**

① *Not UL or CSA Certified.*